



UWAGI I OZNACZENIA:

- Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - zasilenie
- Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - powrót
- Fury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE
- Fury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

Tabela opisująca parametry grzejnika

Symbol grzejnika	Symbol grzejnika
Oznaczenie symbolu grzejnika	Oznaczenie symbolu grzejnika
Nazwa typu grzejnika	Nazwa typu grzejnika
Długość grzejnika	Długość grzejnika
Wysokość grzejnika	Wysokość grzejnika
Grzejnik płytowy z podłączeniem środkowym + głowica termostaticzna	Grzejnik płytowy z podłączeniem środkowym + głowica termostaticzna
013G0360	013G0360
DX	DX
1,00	1,00
Wartość nastawy nastawnej na zaworze	Wartość nastawy nastawnej na zaworze
Typ głowicy termostaticznej	Typ głowicy termostaticznej

- Przewody należy rozprowadzić w rozdzielni termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciepła i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
- W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
- Instalacje c.o. należy zamontować zgodnie z wytycznymi VIT 2018
- Instalacje przy przejściu przez ściany prowadzić w urze osłowej.

KRESKA PROJEKT		
Katarzyna Pawlak		
ul. Ścinawska 48		
60-178 Poznań		
T.: 602 58 58 44		
PROJEKT		
KRESKA PROJEKT		
Katarzyna Pawlak		
ul. Ścinawska 48		
60-178 Poznań		
T.: 602 58 58 44		
zadanie		
INSTALACJA OGRZEWCA		
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
adres		
gm. Murowana Gośłina, m. Murowana Gośłina		
dz. nr geod. 784/1		
nazwa rysunku		
RZUT PIĘTRA - INSTALACJA CO		
branża		
SANITARNA		
projektował		
mgr inż. K. Pawlak		
WKP/0403/PWOS/17		
sprawdził		
mgr inż. R. Cieślak		
283/89/PW		
inwestor		
MG Sport Nieruchomości Sp. z o.o.		
ul. Mściszevska 10, 62-095 Murowana Gośłina		
NIP 777 310 45 50		
skala		
1:100		
stadium		
Projekt bud. - wykonawczy		
nr rys.		
3		